

**SPECIFICATION**

รุ่น/รหัสรุ่น	AFS125KSFD TH สตาร์ทเท้า	AFS125MSFD TH สตาร์ทมือและเท้า
เครื่องยนต์	ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ระบายความร้อนด้วยอากาศ	
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)	124.8	
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	52.4 x 57.9	
อัตราส่วนแรงอัด	9.3 : 1	
ระบบคลัทช์	คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน	
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์)	เกียร์วัน 4 ระดับ	
ระบบจุดระเบิด	ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์	
ระบบการติดเครื่องยนต์	สตาร์ทเท้า	สตาร์ทมือ และสตาร์ทเท้า
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	711 x 1,932 x 1,092	
ระบบห่างช่วงล้อ (มม.)	1,258	
ระยะห่างจากพื้น (มม.)	135	
ความสูงของเบาะ (มม.)	758	
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล	26° 30' / 68	
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	5.4	
เฟรม	เบ็คโบน	
ระบบกันสะเทือน (หน้า)	สวิงอาร์ม	
ระบบกันสะเทือน (หลัง)	104	106
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	ดิสก์เบรกแบบลูกสูบเดี่ยว	
ระบบห้ามล้อ (หน้า)	ดรัมเบรก	
ระบบห้ามล้อ (หลัง)	ซี่ลวด	
ล้อ	70/90-17 M/C 38P	
ขนาดยาง (หน้า)	80/90-17 M/C 50P	
ขนาดยาง (หลัง)	80/90-17 M/C 50P	
น้ำมันเชื้อเพลิง	เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือน้ำมันแก๊สโซลีนออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20%	

<http://autospy.wq45.com/>